TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140

Lubrifiant Ponts

SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR PONTS

SAE 75W-140

FUEL ECONOMY

NORMES INTERNATIONALES

✓ **API GL-5**

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS

✓ **SCANIA STO 1:0**

Applications

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 est une huile 100% synthétique de très haute performance pour ponts et réducteurs et engrenages fortement chargés.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 est recommandée lorsque des filtres sont introduits dans le système de lubrification.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 est recommandée pour les ponts SCANIA exigeant une huile de type API GL-5.

Bénéfices pour le client

- **Protection améliorée des engrenages et des paliers contre toutes formes d'usure :** formulation spécifique élaborée à partir d'excellentes propriétés extrême-pression, anti-rouille, anti-corrosion.
- **Réduction de la consommation de carburant en comparaison avec des lubrifiants standards** grâce à l'emploi d'huiles de bases appropriées de viscosité particulièrement faible.
- **Confort de conduite amélioré** grâce à une formulation avec une faible viscosité à froid et à chaud facilitant ainsi les démarrages à basses températures et les passages de vitesses, grâce à des bases synthétiques.
- **Stabilité en service renforcée** grâce à un indice de viscosité élevé
- **Compatibilité avec les filtres des systèmes de lubrification renforcée** grâce notamment aux propriétés anti-mousses améliorés

Caractéristiques*

Essai	Unité	Méthode d'essai	Résultat
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	DIN 51757 D	885
Viscosité à 40 °C	mm^2/s	ASTM D445	183
Viscosité à 100 °C	mm^2/s	ASTM D445	26
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	178
Viscosité dynamique à - 40°C	mPa.s		130 000
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-45

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d'entretien du véhicule : la vidange est à effectuée selon la préconisation du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Le stockage des emballages est préférable à l'abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l'eau ainsi que l'effacement de l'étiquette du produit.

Santé, sécurité et environnement

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné.

En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

Les variations sont possibles dans des conditions de production normales mais elles n'affectent pas les performances du produit attendues quel que soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.lubricants.total.com.